



# 墙倍丽彩色耐水型地固

产品卖点：耐水防潮、快干封固、绿色环保

## 产品简介

墙倍丽彩色耐水型地固是一款由环保型聚合物乳液、多功能助剂组成的新型耐水型混凝土界面处理材料。具有耐水防潮、强效加固、超强渗透等特点，墙、地面均可使用，尤其适用于混凝土、砂浆层的地面加固处理。

## 颜色

绿色

## 执行标准

Q/SY YHF0118-2019

## 配比及用量

- 套胶使用：禁止加水，每公斤涂刷 10 平米
- 拉毛使用：禁止用于拉毛

## 包装规格

## 应用范围

- 适用于混凝土、加气混凝土，抹灰层的墙、地面套胶处理；
- 适用于疏松砂浆墙面进行防水施工或贴砖施工前的界面加固处理；
- 适用于地面进行防水施工或贴砖前的基层套胶加固。

## 基层处理及要求

- 基层应平整、坚实，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动等缺陷；
- 基层如有空隙、裂缝、破损，应采用与基层同材质材料进行修复。

## 施工工艺

- 基层套胶：本产品禁止加水使用，可直接刷涂或滚涂于基层表面；使其充分渗透，可根据基层疏松状况，施工一遍或多遍，施工后的基层以不掉砂为准。

## 性能特点

绿色环保，彩色升级，无毒无污染；  
耐水防潮；  
地面套胶处理后，不粘脚；  
优越的加固性，显著改善基层界面。

## 注意事项

- 施工时气温应在 5°C~35°C 之间；
- 该产品禁止加水，直接使用即可；



# 墙倍丽彩色耐水型地固

产品卖点：耐水防潮、快干封固、绿色环保

18kg/桶



- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；
- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

## 运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~30°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 18 个月。

## 声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。